

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабели ВВГ-п нг (А) (плоский) с медными жилами с изоляцией из (ПВХ)пластиката , в оболочке из (ПВХ)пластиката пониженной горючести предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях) на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, частотой 50Гц при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре до +35°С). Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при токах к.з : +160°С. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С. Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме , не более : +80°С. Продолжительность короткого замыкания не более 4 секунд. Гарантийный срок эксплуатации-5лет (исчисляется с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления). Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Срок хранения на открытых площадках- не более двух лет , под навесом – не более пяти лет , в закрытых помещениях – не более 10 лет . Срок службы кабеля 30 лет . При обнаружении неисправности обращаться по адресу , указанному на бирке. Утилизация – сдать в пункт приёма отходов цветного металла и ПВХ.

ВВГ-п нг (А) 2x1,5мм² ГОСТ



5м



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ



МОНТАЖ В СТЕНЕ

МОЩНОСТЬ ДО 4,0 кВт