

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЛИСТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ


Область применения: Предназначены для установки во внутренних помещениях.

1. Подготовка к установке панелей



Поместите панели в помещении, где они будут устанавливаться, так, чтобы обеспечить доступ воздуха ко всем их поверхностям. Панели надо выдержать до установки 24 часа, если они устанавливаются в помещении, находящемся выше уровня земли, 48 часов, если в подвальном помещении. Перед началом работы тщательно осмотрите все места, где будут установлены панели, отметьте положение шкафов, арматуры, мыльниц, вешалок для полотенец, электрических розеток и т.д.

2. Резка панелей




Резка панелей ножовкой производится с лицевой стороны, циркулярной пилой – с изнанки. Размер панелей должен быть меньше от пола до потолка на 1 см, чтобы оставить зазор для расширения.

3. Подготовка поверхности стен



Поверхности стен, на которые устанавливаются панели, должны быть ровными, чистыми, гладкими и сухими. Поверхности зачистить наждачной бумагой. Панели должны устанавливаться на непрерывные твёрдые поверхности – тем меньше расход клея.

4. Зазоры и положение




Стартовый



Угол внешний



Угол внутренний



Соединительный

При установке панелей предусмотреть зазор в 3 мм между панелями для теплового расширения, заполняющийся силиконовым герметиком. Стыки и кромки (наружные и внутренние углы, соединение панелей друг с другом, оконными и дверными проемами, полом, потолком) отделать молдингами – пластиковыми профилями, закрывающими края панелей.

6. Уход за панелями

Панели не требуют особого ухода, могут очищаться тряпкой или губкой. Не применять абразивные чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность панелей и сделать ее тусклой.

7. Необходимые инструменты

Молоток, напильник, гребеночный шпатель, рулетка, лобзик, ножовка (или электропила), дрель, выжимной пистолет, минеральные спирты или скипидар, ткань для очистки, защитные очки.

Меры предосторожности:

Необходимо организовать хорошую вентиляцию помещений, где будут устанавливаться панели, чтобы предотвратить вредное воздействие клея. Использовать вдали от источников открытого огня и искровых разрядов. Не включать при работе с клеем электромеханические приборы. Хранить клей в недоступном детям месте.



