

Характеристики.

1.1 Предельные отклонения длин изделий должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Размер изделия, мм	Предельное отклонение, мм
до 1000	± 4
св. 1000 до 2000	$\pm 4,5$
св. 2000 до 5000	± 5
св. 5000 до 7000	± 6

1.2. Допускаемый температурный режим использования изделий от минус 40 °С до плюс 40 °С.

1.3. Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное наименование;
- адрес предприятия-изготовителя;
- габаритные размеры изделий;

1.4. На изделиях маркировка может быть не полной.

2 Требования безопасности

2.1 Изделия в условиях эксплуатации не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

2.3 Отходы производства изделий подлежат утилизации.

2.5 При выполнении работ необходимо обеспечить меры и способы уборки рассыпанных компонентов и отходов производства.

3 Транспортирование и хранение

3.1 Изделия транспортируются любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

3.2 При транспортировании и хранении изделий должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механических воздействий.

3.3 Все изделия транспортируют в горизонтальном положении.

3.4 Изделия следует хранить в неотапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов на высоте не менее 100 мм от пола в условиях исключающих вероятность механических повреждений и затопления.

Средства и методы временной противокоррозионной защиты должны обеспечивать защиту от коррозии, исключающих попадание атмосферных осадков на изделия.

3.5 Для упаковывания не допускается использовать пленку на клеевой основе (скотч).

3.6 При хранении и транспортировании следует соблюдать меры, исключающие воздействие ультрафиолетового облучения.

3.7 Воздух в помещениях, где хранят изделия, не должен содержать агрессивных примесей.