

ПАСПОРТ / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПО МЕТАЛЛУ /
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,
ПО АЛЮМИНИЮ, ПО КАМНЮ



ВНИМАНИЕ!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания отрезных кругов по металлу / нержавеющей стали, алюминию, камню. Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Несоблюдение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

НАЗНАЧЕНИЕ

Отрезные круги марки DEXTER используются для резки изделий из металла, нержавеющей стали, алюминия, камня, в зависимости от области применения, указанной пиктограммами на внешней стороне кругов.

Предназначены для использования на УШМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Размер
89354837	Круг отрезной алюминий DEXTER	115×1,6×22,2
89354833	Круг отрезной алюминий DEXTER	125×1,6×22,2
89354844	Круг отрезной алюминий DEXTER	230×1,9×22,2
89354846	Круг отрезной камень DEXTER	230×3×22,2
89354832	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	115×1×22,2
89354835	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	115×1,6×22,2
89354839	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	115×3×22,2
89354836	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	125×1,6×22,2
89354841	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	125×1×22,2
89354842	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	125×3×22,2
89354840	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	125×3×22,2
89354838	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	150×2,5×22,2
89354834	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	180×3×22,2
89354843	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	230×1,9×22,2
89354847	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	230×2,5×22,2
89354845	Круг отрезной металл / нержавеющая сталь DEXTER	230×3×22,2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Убедитесь, что абразивный инструмент подходит для предполагаемой операции. Перед установкой проверяйте все абразивные круги на наличие дефектов и повреждений.

Не допускается эксплуатация абразивного инструмента с повреждениями (трещинами, сколами и пр.).

Убедитесь, что на посадочных местах круга и электроинструмента нет сколов и грязи.

Перед началом работы проверьте работоспособность оборудования, исправность опорных элементов.

Абразивный инструмент и элементы его крепления должны быть ограждены средствами защиты (кожухом, ограждением, металлическим экраном, колпаком и т. д.).

Никогда не снимайте защитный кожух при работе шлифовальной машиной!

Размеры защитного кожуха, материал, из которого он изготовлен, а также тип и максимальные размеры абразивного инструмента должны быть указаны в паспорте оборудования.

Тщательно закрепите круг перед работой.

Перед началом работы круги должны быть подвергнуты вращению вхолостую на ручной шлифовальной машине с рабочей скоростью в течение 2 минут (для кругов диаметром до 40В мм). Убедитесь, что круг установлен правильно и во время вращения отсутствует торцевое и радиальное биение.

Никогда не превышайте допустимую скорость вращения круга 80 м/с.

Запрещается криволинейный рез и работа боковой поверхностью отрезного круга.

В целях равномерного износа отрезных кругов рекомендуется менять угол наклона ручной шлифмашины по отношению к обрабатываемой детали.

Обязательно учитывайте маркировку, ограничения в использовании и особые указания по применению круга.

Придерживайтесь правил эксплуатации и хранения абразивного инструмента.

Не производите никаких изменений в конструкции кругов.

Перед снятием инструмента отключайте шлифовальные машины.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Учитывайте требования по технике безопасности изготовителей шлифовальных машин.

Нельзя использовать круги вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Полет искры направляйте по возможности к полу, от себя.

Во избежание образования взрывоопасных паров, пыли, аэрозоли и других опасных веществ используйте устройство для очистки воздуха на рабочем месте.

Оператор должен работать в индивидуальных средствах защиты:

защитных очках;

защитных наушниках;

в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

дополнительно при работе с ручными шлифовальными машинами должны использоваться защитные перчатки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Необходимо соблюдать требования по транспортировке абразивного инструмента:

избегайте механических повреждений (например ударов, падений или сгибаний);

обеспечьте защиту от попадания осадков, росы, инея.

Храните абразивный инструмент в сухих отапливаемых помещениях.

Запрещается хранить отрезные круги вблизи к нагревательным приборам, холодным или влажным стенам, дверям и окнам, на полу. Также не рекомендуется оставлять на длительное время под воздействием прямых солнечных лучей.

Рекомендованная температура хранения абразивного инструмента 18-22°C при относительной влажности воздуха 45-65 %.

Никогда не используйте абразивный инструмент после истечения указанного в маркировке срока годности. Срок годности указан на самом круге.

Проверяйте на абразивном инструменте или на его упаковке наличие предупреждений и информации по безопасности:



Надеть перчатки



Надеть защитные очки



Надеть защитные наушники



Надеть респиратор



Не разрешается использовать для торцевого шлифования



Не использовать поврежденный инструмент



Не разрешается использовать для мокрого реза

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются:

на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем предписаний инструкции по эксплуатации;

на механические повреждения, вызванные внешними или любыми иными воздействиями;

на неисправности, возникшие из-за использования инструмента не по назначению;

на неисправности, возникшие в результате стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий

на диск (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды);

на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения круга. Использование, вопреки данным условиям, является нарушением правил эксплуатации.

Претензии по качеству (работоспособности) абразивного инструмента принимаются на основании заполненного акта-рекламации установленной формы и при наличии рекламационного изделия. Рассмотрение претензии проводится, если не были нарушены рекомендации по эксплуатации инструмента.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Отработанные отрезные и зачистные круги по «Федеральному классификационному каталогу отходов» (ФККО-2017) относятся к отходам 5-го класса (код 456 100 01 51 5 «Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов»). Отходы отработанных кругов экологической опасности не представляют и могут быть утилизированы на полигон бытовых и промышленных отходов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Адрес и наименование производителя: Чжэцзян Цзиньхуа Кьюмет Эбрейзив Ко., Лтд, 135, Чанчунь В Роуд, Цзиньдун Экономик Зоун, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай.

Изготовлено по заказу / Импортёр / Продавец / Организация, принимающая претензии по качеству товара в России: ООО «ЛЕ МОНЛИД», 141031, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1.

Произведено в Китае.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011.

Документ о подтверждении соответствия:

ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.В.95838/24 (действует до 26.12.2029 г.)

Требования безопасности по ГОСТ Р 52588-2011 (EN 12413)



ПАСПОРТ / ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

МЕТАЛҒА/ТОТ БАСПАЙТЫН
БОЛАТҚА, АЛЮМИНИЙГЕ,
ТАСҚА АРНАЛҒАН КЕСПЕЛІ,
ТАЗАРТҚЫШ ШЕҢБЕРЛЕР



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл нұсқаулықта металға/тот баспайтын болатқа, алюминийге, тасқа арналған кеспелі және тазартқыш шеңберлерді пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету ережелері қарастырылған. Ескерту жазбаларына ерекше назар аударыңызды сұраймыз. Нұсқауларды орындамау нәтижесінде жабдық бұзылуы немесе жарақаттану жағдайы орын алуы мүмкін.

МАҚСАТЫ

DEXTER маркасының кеспелі шеңберлері шеңберлердің сыртқы жағында пиктограммалармен көрсетілген қолдану саласына байланысты металдан, тот баспайтын болаттан, алюминийден, тастан жасалған бұйымдарды кесу үшін пайдаланылады.

Бұрышажарлағыш машиналарда пайдалануға арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Артикул	Атауы	Өлшемі
89354837	DEXTER алюминий кесу дөңгелегі	115×1,6×22,2
89354833	DEXTER алюминий кесу дөңгелегі	125×1,6×22,2
89354844	DEXTER алюминий кесу дөңгелегі	230×1,9×22,2
89354846	DEXTER тас кесу дөңгелегі	230×3×22,2
89354832	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	115×1×22,2
89354835	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	115×1,6×22,2
89354839	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	115×3×22,2
89354836	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	125×1,6×22,2
89354841	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	125×1×22,2
89354842	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	125×3×22,2
89354840	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	125×3×22,2
89354838	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	150×2,5×22,2
89354834	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	180×3×22,2
89354843	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	230×1,9×22,2
89354847	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	230×2,5×22,2
89354845	DEXTER металл / тот баспайтын болат кесу дөңгелегі	230×3×22,2

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР

Абразивті құралдың болжалды операцияға жарайтынына көз жеткізіңіз. Орнату алдында барлық қажақты шеңберлерде ақаулар мен зақымдар бар-жоғын тексеріңіз.

Зақымдануы (жарықтар, сынықтар және т.б.) бар қажақты құрал-сайманды пайдалануға жол берілмейді.

Шеңбер мен электр құрал-сайманының отырғызу орындарында сынықтар мен кірдің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Жұмысты бастамас бұрын жабдықтың жұмысқа жарамдылығын, тірек элементтерінің дұрыстығын тексеріңіз.

Қажақты құрал-сайман және оны бекіту элементтері қорғаныш құралдарымен (қаптамамен, қоршаумен, металл экранмен, қалпақпен және т.б.) қоршалуы тиіс.

Тегістеуіш машинамен жұмыс істегенде ешқашан қорғаныс қаптамасын шешпеңіз!

Қорғаныс қаптамасының өлшемдері, ол жасалған материал, сондай-ақ қажақты құрал-сайманның түрі мен максималды өлшемдері жабдықтың паспортында көрсетілуі керек.

Жұмыс алдында шеңберді мұқият бекітіңіз.

Жұмысты бастамас бұрын, шеңберлер 2 минут жұмыс жылдамдығымен (диаметрі 400 мм-ге дейінгі шеңберлер үшін) қолмен тегістеуіш машинамен бос айналдырылуы керек. Шеңбердің дұрыс орнатылғанына және айналдыру кезінде бүйірлік және радиалды соққылардың болмайтынына көз жеткізіңіз.

Шеңбердің 80 м/с рұқсат етілген айналу жылдамдығынан ешқашан аспаңыз.

Қисық сызықты кесуге және кеспелі шеңбердің бүйір бетімен жұмыс істеуге тыйым салынады.

Кеспелі шеңберлердің біркелкі тозуы үшін өңделетін бөлшекке қатысты қолмен ажарлағыш машинаның көлбеу бұрышын өзгерту ұсынылады.

Таңбалауды, пайдалану шектеулерін және шеңберді қолдану бойынша арнайы нұсқауларды ескеруді ұмытпаңыз.

Қажақты құрал-сайманды пайдалану және сақтау ережелерін сақтаңыз.

Шеңберлердің конструкциясына ешқандай өзгерістер жүргізбеңіз.

Құрал-сайманды алып тастамас бұрын ажарлағыш машиналарды ажыратыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Ажарлағыш машиналарын дайындаушылардың қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптарын ескеріңіз.

Тез тұтынатын және жарылғыш заттардың жанында шеңберлерді қолдануға болмайды.

Ұшқынның ұшуын мүмкіндігінше еденге, өзіңізден аулақ бағыттаңыз.

Жарылғыш булардың, шаңның, аэрозольдердің және басқа да қауіпті заттардың пайда болуына жол бермеу үшін жұмыс орнындағы ауаны тазарту құрылғысын пайдаланыңыз.

Оператор жеке қорғаныс құралдарында жұмыс істеуі керек:

қорғаныс көзілдірігі;

қорғаныс құлаққаптары;

тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарында;

сонымен қатар, қолмен ажарлағыш машиналармен жұмыс істеу кезінде қорғаныс қолғаптары қолданылуы керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Қажақты құрал-сайманды тасымалдау талаптарын сақтау қажет:

механикалық зақымданудан аулақ болыңыз (мысалы, соққылар, құлау немесе иілу);

жауын-шашыннан, шықтан, аяздан қорғауды қамтамасыз етіңіз.

Қажақты құралды құрғақ, жылытылатын орынжайларда сақтаңыз.

Кеспелі және тазартқыш шеңберлерді жылыту аспаптарына, суық немесе ылғалды қабырғаларға, есіктер мен терезелерге, еденге жақын ұстауға тыйым салынады. Сондай-ақ, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұзақ уақытқа қалдыру ұсынылмайды.

Қажақты құрал-сайманды сақтаудың ұсынылған температурасы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 45-65% кезінде 18-22С құрайды.

Таңбалауда көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін ешқашан қажақты құрал-сайманды қолданбаңыз. Жарамдылық мерзімі шеңбердің өзінде көрсетілген.

Қажақты құрал-сайманда немесе оның қаптамасында қауіпсіздік туралы ескертулер мен ақпаратты тексеріңіз:



Қолғап
киіңіз



Қауіпсіздік
көзілдірігін
киіңіз



Қауіпсіздік
құлаққаптарын
киіңіз



Респиратор
киіңіз



Шетжақты
ажарлау
үшін пайдалануға
рұқсат етілмейді



Зақымдалған
құрал-
сайманды
пайдаланбаңыз



Ылғалды
ажарлау
үшін қолдануға
рұқсат етілмейді

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кепілдік міндеттемелері келесілерге қолданылмайды:

тұтынушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқамаларын сақтамауы нәтижесінде туындаған ақауларға;

сыртқы немесе кез келген өзге де әсерлерден туындаған механикалық зақымдарға;

құралды мақсатсыз пайдалану салдарынан туындаған ақауларға;

табиғи апаттар, дискіге қолайсыз атмосфералық және өзге де сыртқы әсерлер (жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қыздыру, агрессивті орталар) нәтижесінде пайда болған ақауларға;

шеңберді дұрыс пайдаланбау немесе сақтамау салдарынан туындаған ақауларға. Осы шарттарға қайшы пайдалану пайдалану ережелерін бұзу болып табылады.

Қажақты құрал-сайманның сапасы (жұмысқа қабілеттілігі) бойынша шағымдар белгіленген нысандағы толтырылған акт-наразылық негізінде және наразылық білдірілген бұйым болған кезде қабылданады. Шағымды қарау құрал-сайманды пайдалану жөніндегі ұсынымдар бұзылмаса жүргізіледі.

ӨТКІЗУ ЖӨНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Пайдаланылған кеспелі және тазартқыш шеңберлер «Қалдықтардың федералдық жіктеу каталогы» бойынша (ФККО-2017) 5-сыныпты қалдықтарға жатады (коды 456 100 01 51 5 «Пайдаланылған қажақты шеңберлер, пайдаланылған қажақты шеңберлердің сынықтары»). Пайдаланылған шеңберлердің қалдықтары экологиялық қауіп төндірмейді және оларды тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтар полигонына кәдеге жаратуға болады.

ӨНДІРУШІ

Өндірушінің атауы және мекен-жайы: Чжэцзян Цзиньхуа Кыюмет Эбрейзив Ко., Лтд, 135, Чанчунь В Роуд, Цзиньдун Экономик Зоун, Цзиньхуа, Чжэцзян, Қытай.

Импорттаушы / Сатушы / Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым: «Ле Монлид Қазақстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 192/2 үй, 819.

Қытайда жасалған.

Тауар КО ТР 010/2011 талаптарына сәйкес өндірілген.

Сәйкестікті растау туралы құжат:

ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.В.95838/24 (дейін жарамды 26.12.2029 ж.)

ГОСТ Р 52588-2011 бойынша қауіпсіздік талаптары (EN 12413)

