

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## 1. Гарантийный срок

Гарантия действует со дня приобретения данного изделия у продавца.

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год с момента продажи, но не более 2 лет с момента производства.

## 2. Условия нарушающие гарантийные обязательства

- неправильное подключение изделия
- повреждения, вызванные небрежным отношением или использованием не по назначению, вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервиса;
- повреждения, вызванные действиями третьих лиц;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы
- повреждения, вызванные нарушением правил транспортировки, в частности влияния сверхвысокой или сверхнизкой температуры, влажности
- повреждения, вызванные попаданием на изделие активных химических веществ и жидкостей

## 3. Сервисный центр

346480 Российская Федерация, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Каменоломни, пер. Шосейный 2а

По вопросу брака, некомплекта, запасных частей  
свяжитесь любым удобным способом:

**Тел.: 8(86360) 2-02-11, 2-03-11**

**Email: [info@sevenfires.ru](mailto:info@sevenfires.ru)**

**WhatsApp: +7 928 768 82 70**

---

**Технический паспорт изделия**



## Светильник

Модель № SF5510/8C-BK-CR

## 1. Назначение и область применения

Светильник предназначен для применения в качестве осветительного прибора. Изделие обладает компактными размерами и высокой эффективностью.

Светильник предназначен для освещения мест общего пользования.

Использование светильников:

- снижает расходы на электроэнергию в 2-8 раз;
- высвобождает 50-70% электрических мощностей;
- позволяет добиться высокой видимости и четкости воспринимаемой глазом освещаемого участка за счет высокой контрастности испускаемого источником света;
- вычеркивает затраты на обслуживание: срок службы светодиодного источника света до 10 лет непрерывной работы в зависимости от условий эксплуатации;
- устраняет затраты на утилизацию: изделие не требует специальных условий по утилизации.

## 2. Основные технические характеристики

| Характеристики                                 | Значение     |
|------------------------------------------------|--------------|
| Напряжение, В                                  | 220          |
| Частота, Гц                                    | 50           |
| Диапазон рабочих температур, С°                | от-10 до+ 55 |
| Степень защиты светильника от окружающей среды | IP20         |
| Тип установки                                  | накладной    |
| Класс энергоэффективности                      | A            |
| Угол свечения                                  | 180          |
| Мощность, Вт                                   | 8XGX53X90W   |

### 3. Комплект поставки:

Светильник -1шт.,

Упаковочная коробка - 1шт..

Комплект для крепления -1шт..

Паспорт изделия -1 шт..

Инструкция – 1 шт.,

ПДУ – 0 шт.

#### 4. Требования безопасности

Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

Монтаж и устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

## 5. Установка и техническое обслуживание

Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

Закрепите металлическую планку на поверхности потолка (стены).

Присоедините сетевые провода к соответствующим контактным зажимам клеммой колодки светильника или источника питания.

Зафиксируйте светильник на планке используя винты. Светильник готов к эксплуатации. Включите питание.

Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

## 6. Правила транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение светодиодных светильников осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

Светильники должны храниться в упаковке и в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей, с естественной вентиляцией.

Степеньник в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации соответствуют группе М1 ГОСТ 17516.1-90

## 7. Гарантийные обязательства

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников или на предприя

Дата продажи \_\_\_\_\_ Печать магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок -1 год с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Импортёр: ООО «ЛАЗУРИТ».

346480 Российская Федерация. Ростовская обл.,

Октябрьский р-н. п. Каменоломни. пер. Шоссейный 2а.

Изготовитель: RENQ INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

Юр. адрес: ROOM 1003 10/F LIPPO CENTRE TOWER 1, 89 QUEENSWAY ADMIRALTY, HK

