

**ЖАРЫҚДИОДТЫ
ЖОЛАҚ СОВ 24 В**
кәсіби сериясы

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!
APEYRON PRO брендінің өнімдерінің
пайдасына өз таңдауыңызды
жасағаныңыз үшін рахмет.

1. Жабдык

- 1.1 Жарықдиодты жолақ—5 метр,
1.2 Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық—1 дана.
1.3 Блестер/қаптама—1 дана.

Өндіруші дизайнға жақсартулар енгізу құқығын өзіне қалдырады немесе алдын ала ескертусіз өнімді өндіру технологиясы.

Жарықдиодты жалақты орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын мұқият осы нұсқаулықты оқып шығыңыз және оны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.


2. Мақсаты және негізгі ақпарат

- [illegible]

3. Техникалык сипаттама

- 3.1 Мәриямдікді моллақ доруы болып тұрастырылған. 24 В жерінде күміс етөзі және ауст, күміс, таспа импурс, аустрит қорықтары 230 В жерінде кінәруді тұрастыра-дизарлар тұрақта тоқуа түрлендірілген. 3.2 24 В-тан асып және аустрит қорықтары 230 В жерінде кінәруді тұрастыра-дизарлар тұрақта тоқуа түрлендірілген. 3.3 24 В-тан асып және аустрит қорықтары 230 В жерінде кінәруді тұрастыра-дизарлар тұрақта тоқуа түрлендірілген. 3.4 24 В-тан асып және аустрит қорықтары 230 В жерінде кінәруді тұрастыра-дизарлар тұрақта тоқуа түрлендірілген.

Жарык диодты жалаңкысы бойынша кез келген жерден кесуге болады. Субстрат беттері жарык диодты жалдың екі жағында орналасқан жарык диодты жалаңкы контакт ретінде қыямет етеді қосылу платформалары. Қосылу үшін контакт ретінде тазалаудың қажеті жоқ. Жарык диодты жалаңкы субстратта көрсетілген қосымша пайдалану сәттері көрсек.



4. Техникалық сипаттамалар

		Аргументы	00-397	00-398	00-399
Нормативная мощность	24 Вт	Кратны 10 Вт	30 Вт/м	30 Вт/м	30 Вт/м
Жарылуу мыйзамы	COB	Жарылуучу түзүлүш	528 Вт/м	528 Вт/м	528 Вт/м
Шашырауу бурчтасы	180°	Жарылуучу шашырауу системасы	700 м/м	700 м/м	700 м/м
Түзүлүшү жарылуучу	190	Жарылуу агымы	3000 К	4000 К	6500 К
Коргоочу классы		Жарылуучу температурасы	3000 К	4000 К	6500 К
Жарылуучу температурасы	III	Жарылуучу температурасы	3000 К	4000 К	6500 К
Жарылуучу температурасы	5 жыл	Шашырауу системасы	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт
Жарылуучу температурасы		Шашырауу системасы	1000 Вт	1000 Вт	1000 Вт
Жарылуучу температурасы	70 000 С	Таспа узундугу	5 м	5 м	5 м
		Субстрат өңү	8 мм	8 мм	8 мм

5. Қауіпсіздік талаптары және пайдалану ережелері

Маңызды Бұйымды орнату, техникалық қызмет көрсету және бөлшектеу жұмыстары жүргізілуі керек

Маңызды Өнімді орнату мен қосуды білікті маман жүзеге асыруы керек электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып.

- [illegible]

- 5.10 Дәрежесіне сәйкес өнімді жүйелі профилактикалық тазалауды жүргізу қажет шаң мен ылғалдан қорғау, оған шаң мен бөгде заттардың жиналуын болдырмайды. Тазалау жарықдиодты жолақты тастауға қарамастан қарқындылықта көмегімен жүзеге асырылады. Ластану мен зақымдануды болдырмау үшін тазалау қолғап қию ұсынылады; жарықдиодты шамдарды қорғайтын фосфордың беті.
- 5.11 Жарықдиодты жолақ орманға оралған болса, оған 10 секундтан артық күт бермеңіз.
- 5.12 Өнімнің жұмысында ауа ағындалса, сондай-ақ өнім одан кейін істен шықса кепілдік мерзімі немесе қамтамасыз ету мерзімі аяқталғаннан кейін жарықдиодты жолақ бөліні қорек қайта өңдеу.

Маңызды! Бұрыштық өткелдерді орнату кезінде R 25 мм-ден аз таспаны бугуге жол берілмейді. Сондай-ақ, өткізгіш жастықшаға зақым келтіруге үшін оны бұзға жол берілмейді және жарықдиодты жолақты бұраңыз және оны өтір бұрышпен бірігіңіз.



6. Жарықдиодты жолақты орнату және қосу

Электр желісіне қосу үшін сымның көлденең қимасын есептеу

Жоғары қуатты жарықдиодты жолалқтарды қосу кезінде, сондай-ақ оларды айтарлықтай орнату кезінде арақашықтықтар, тонна сәйкес өткізгіштердің жолденең қимасын мұқият тандау қажет сенімді және қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету үшін жүктеме. Қажет болса, білікті маманға хабарласыңыз.

$$\text{СЫМ ӨЛШЕМІ, (мм}^2\text{)} = \text{ЖҮКТЕП ҚҰАТ ТҮТЫНУ, (Вт)} / 10 \times \text{ВОЛЬТАЖ, (В)}$$

- [illegible]

7. Тасымалдау және сақтау

- 7.1 Тасымалдау және сақтау жағыб келіпті иез келген түрімен жүзеге асырылуы мүмкін, өнімді механикалық зақымданудан, ластанудан және ылғалдан қорғауды қамтамасыз ету.
8. Жою туралы ақпарат
- 8.1 Өнімді қайтап немесе улу материалдан немесе талап етіпін компоненттер жоқ арнайы кәсіпке жарату. Кәсіпке жарату талаптары бойынша қалдығы өсілген жүзеге асырылды қолпұлтігі төмен қалдықтарды кәсіпке жарату туралы мәліметті қауіпсіздік.

9. Мүмкін мәселелер мен шешімдер

[illegible]

10. Кепілдік

- [illegible]

11. Сертификаттау және декларациялау туралы ақпарат

Сәйкестік сертификаты: EAЭC RU C-CN.HB93.B.00587.
 ООО «Профессионал». Аккредиттеу туралы куәлік № RA.RU.11HB93 от 03.02.2021.
 10.08.2021 бастап 07.10.2026 дейін жарамды.

12. Өндіруші туралы ақпарат

- 12.1 Өндіруші, шығарылған күні және серия нөмірі қаптамада көрсетілген.
12.2 Кытайда жасалған.

