



# ДУБ ЛЕККО

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                | 133NABEK15KW 0                                                                |
| EANCode                | 7393969034159                                                                 |
| Покрытие               | Матовый лак                                                                   |
| Размеры                | 2423 x 200 x 13 mm                                                            |
| Вес упаковки           | 24.5 кг                                                                       |
| Площадь упаковки       | 3.40 м2                                                                       |
| AreaPerPalletM2        | 170                                                                           |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. С образованием заболони. Для продукции характерны плотные и черные сучки среднего размера. Сучки могут быть различных размеров и различного количества.

## ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

## ФАКТЫ

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Древесина верхнего слоя    | Дуб               |
| Дизайн                     | 3-полосный        |
| Сортировка                 | Variation         |
| Ассортимент                | Kährs Avanti      |
| Коллекция                  | Трес Коллекция    |
| Возможность шлифовки       | 2-3 раза          |
| Натуральный цвет/Тонировка | Натуральный цвет  |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 3,7               |
| Замковая система           | Woodloc®5S        |
| Подогрев пола              | да                |
| Гарантия                   | 20 лет            |
| Верхний слой               | Твердая древесина |
| Толщина верхнего слоя      | 2,6 mm mm         |
| Толщина                    | 13 mm             |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TestMoistureContent         | 7%±2%       |
| TestMinimunMeanDensity      | >500 kg/m³  |
| TestReactionToFire          | Dfl-s1      |
| TestFormaldehydeEmission    | E1          |
| TestContentPCP              | ≤ 5 x 10-6n |
| TestBreakingStrength        | NPD         |
| TestThermalConductivity     | 0,14 W/mK   |
| TestThermalResistanceRValue | .09 (m2K/W) |
| TestBiologDurability        | Class 1     |
| TestCarb2                   | Compliant   |